



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ AERO EP 100

Λιπαντικό για εργαλεία αέρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το λιπαντικό ΕΚΟ AERO EP 100 είναι λιπαντικό υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για τη λίπανση των αεροσφυρών και των πνευματικών εργαλείων σε υπόγειες και σε επιφανειακές λειτουργίες ορυχείων.

Προσφέρει εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης, πολύ καλά χαρακτηριστικά γαλακτωματοποίησης με αποτέλεσμα να απορροφά την υγρασία που μεταφέρεται μέσω του αέρα μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις του νερού όσον αφορά στη φθορά και στη διάβρωση και δεν σχηματίζει κολλώδεις επικαθήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αργή κίνηση βαλβίδων.

Οι ιδιότητες αυτές σε συνδυασμό με τα υψηλά χαρακτηριστικά EP βοηθούν στην παροχή εξαιρετικής λίπανσης εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

FZG Gear Test Stage 12

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποτελεσματική χημική σταθερότητα
- Πολύ καλά χαρακτηριστικά πρόσφυσης
- Εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς
- Πολύ καλά χαρακτηριστικά γαλακτωματοποίησης
- Εξαιρετική προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ ΑΕΡΟ ΕΡ 100 Λιπαντικό για εργαλεία αέρα

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ ΑΕΡΟ ΕΡ 100
ISO VG	VISUAL	-	100
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	11,1
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	100
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	96
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,888
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-21
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	250

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.