



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ GEOTRON SAE 20W-50

Πολύτυπο λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολύτυπο λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων. Κατάλληλο για παλαιότερης τεχνολογίας κινητήρες επιβατικών οχημάτων και φορτηγών ελαφρού τύπου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SF/CF

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου παλαιότερης τεχνολογίας.
- Κατάλληλο για παλαιούς κινητήρες με πολλά χιλιόμετρα λειτουργίας.
- Κατάλληλο για άλλες εφαρμογές, όπου συστήνεται η χρήση λιπαντικού API SF ή API CF.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυξημένη προστασία στον κινητήρα και ικανοποιητική λιπαντική μεμβράνη.
- Καλή απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Ικανοποιητική προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση.
- Προστασία από την οξείδωση και θερμική σταθερότητα.
- Υψηλή απορρυπαντική και διασκορπιστική ικανότητα.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

EKO GEOTRON SAE 20W-50
Πολύτυπο λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων**ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO GEOTRON SAE 20W50
Κατάταξη ιξώδους κατά SAE	-	-	20W50
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,890
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	17,80
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	153,4
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	128
Θεική Τέφρα	ASTM D 874	% w/w	0,89
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	6,50
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-24
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	220

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Ημερομηνία αναθεώρησης: 1 Νοεμβρίου 2016

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.