



**ΕΚΟ LIMSLIP SAE 80W-90**  
Βαλβολίνη για μπλοκέ διαφορικά

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΕΚΟ LIMSLIP 80W-90 είναι υπερενισχυμένη βαλβολίνη υψηλής ποιότητας για ανάληψη μεγάλων φορτίων. Έχει σχεδιαστεί για διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης (limited slip differentials) αλλά είναι κατάλληλη για χρήση και σε διαφορικά, άξονες και τελικές μεταδόσεις που λειτουργούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, όπου απαιτείται βαλβολίνη με επίπεδο ποιότητας API GL-5. Περιέχει ειδικό πρόσθετο που βελτιώνει τις ιδιότητες τριβής, ώστε να αποφεύγεται ο θόρυβος κατά τη λειτουργία των μπλοκέ διαφορικών.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API GL-5 LS

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συστήνεται για χρήση σε μπλοκέ διαφορικά (limited slip differentials) αλλά και διαφορικά, άξονες και τελικές μεταδόσεις που απαιτούν επίπεδο ποιότητας API GL-5, σε πλήθος εφαρμογών σε αυτοκίνητα, οχήματα βαρέως τύπου και εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στις κατασκευές, στα λατομεία και στη γεωργία.

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικές αντιτριβικές ιδιότητες που εξαλείφουν τον θόρυβο και παρέχουν αποτελεσματική λειτουργία των μπλοκέ διαφορικών.
- Μεγάλη οξειδωτική και θερμική σταθερότητα, η οποία ελαχιστοποιεί τις αποθέσεις, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής των γραναζιών και των εδράνων.
- Εξαιρετική ικανότητα μεταφοράς φορτίου, η οποία προστατεύει αποτελεσματικά από τη φθορά και ελαττώνει το κόστος συντήρησης και λειτουργίας.
- Χαμηλή τάση αφρισμού, με αποτέλεσμα ικανοποιητική λιπαντική μεμβράνη και ελάττωση της φθοράς.
- Αποτελεσματική λίπανση σε χαμηλές θερμοκρασίες, που συντελεί στην εύκολη εκκίνηση και στη μείωση της φθοράς κατά την εκκίνηση.
- Συμβατότητα με τα ελαστομερή, με αποτέλεσμα την αποφυγή διαρροών και επιμολύνσεων.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

**EKO LIMSLIP SAE 80W-90**  
Βαλβολίνη για μπλοκέ διαφορικά**ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO LIMSLIP SAE 80W-90
Κατάταξη ιξώδους κατά SAE	-	-	<b>80W-90</b>
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	gr/ml	0,886
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	17,5
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	134,2
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	cSt	102
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-33
Σημείο ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	224
Ιξώδες Brookfield στους -26°C	ASTM D 2983	cP	102.100

**ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.