



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM DIESEL 5W-30 Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συνθετικό λιπαντικό προηγμένης τεχνολογίας για συγχρόνους, υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA C3, ACEA C2, API SN, VW 502 00/505 01, VW 502 00/505 00, MB 229.31/229.51, BMW LL-04, GM dexos 2, PSA B71 2290.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM DIESEL 5W-30 είναι σχεδιασμένο για όλους τους σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες Ευρωπαίων και Ιαπώνων κατασκευαστών: VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, GENERAL MOTORS, BMW, FIAT, TOYOTA, PSA, KIA, HYUNDAI.

Είναι κατάλληλο για οχήματα όπου ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με προδιαγραφή ACEA C3 ή ACEA C2 και ρευστότητα SAE 5W-30.

Είναι η σωστή επιλογή για οχήματα πετρελαίου με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF).

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξασφαλίζει μέγιστη προστασία και καθαρότητα του κινητήρα.
- Παρέχει προστασία από την οξείδωση και θερμική σταθερότητα.
- Σχεδιασμένο για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής.
- Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης.
- Διατηρεί την οικονομία καυσίμου του οχήματος.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM DIESEL 5W-30 Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων

#### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM DIESEL 5W-30
Κατάταξη κατά SAE	-	-	5W-30
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	12,3
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	74,5
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	164
Θειική Τέφρα	ASTM D 874	% w/w	0,76
Περιεκτικότητα θείου	ASTM D 4294	% w/w	0,26
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,858
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-45
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	232

#### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.