



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM FORMULA C 5W-30

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συνθετικό λιπαντικό εξαιρετικά υψηλής απόδοσης, με ειδική σύνθεση που εξασφαλίζει τη μέγιστη καθαρότητα και προστασία σε σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου εξοπλισμένους με σύγχρονα καταλυτικά συστήματα διαχείρισης καυσαερίων. Είναι κατάλληλο και για κινητήρες LPG και CNG.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA C3, ACEA C2, API SN, VW 502 00/505 01, VW 502 00/505 00, GM dexos 2, PSA B71 2290.

#### ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- “MB-Approval 229.51”
- “MB-Approval 229.31”

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου κατασκευαστών όπως οι VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, OPEL, BMW, FIAT, TOYOTA, PEUGEOT, CITROEN, KIA, HYUNDAI.
- Κατάλληλο για όλα τα οχήματα της MERCEDES BENZ για τα οποία συστήνονται λιπαντικά με προδιαγραφές MB 229.51 ή MB 229.31.
- Κατάλληλο για οχήματα βενζίνης και πετρελαίου όπου ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με προδιαγραφή ACEA C3 ή ACEA C2, ρευστότητας SAE 5W-30.
- Κατάλληλο για οχήματα πετρελαίου με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF).
- Κατάλληλο για κινητήρες LPG και CNG.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM FORMULA C 5W-30

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα.
- Παρέχει μέγιστη προστασία και καθαρότητα στον κινητήρα, κάτω από όλες τις συνθήκες οδήγησης.
- Λιπαντικό mid SAPS: διατηρεί την αποτελεσματικότητα και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των καταλυτικών συστημάτων του οχήματος.
- Βοηθά στη διατήρηση της οικονομίας καυσίμου του οχήματος.
- Σχεδιασμένο για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής.

#### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM FORMULA C 5W-30
Κατάταξη κατά SAE	-	-	5W-30
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,858
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	12,3
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	74,5
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	164
Ιξώδες CCS στους -30°C	ASTM D 5293	cP	6200
Θειική Τέφρα	ASTM D 874	% w/w	0,76
Περιεκτικότητα θείου	ASTM D 4294	% w/w	0,26
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-45
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	232

#### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόθεση του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Ημερομηνία αναθεώρησης: 16 Νοεμβρίου 2016

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.