



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM FORMULA V SAE 5W-30 Συνθετικό Λιπαντικό Κορυφαίας Τεχνολογίας

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κορυφαίας απόδοσης, με ειδική σύνθεση που εξασφαλίζει μοναδικά επίπεδα προστασίας και απόδοσης στον κινητήρα και μέγιστα διαστήματα αλλαγής. Κατάλληλο για όλους τους σύγχρονους, υψηλής τεχνολογίας κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, αυξάνει την απόδοση και τη διάρκεια ζωής των καταλυτικών συστημάτων διαχείρισης καυσαερίων και διατηρεί την εξοικονόμηση καυσίμου. Ειδικά σχεδιασμένο για τους κινητήρες του group VW, όπου απαιτείται λιπαντικό προδιαγραφής VW 504 00 ή 507 00.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA C3, MB 229.31/229.51, VW 504 00/507 00, BMW LongLife-04, Porsche C30.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για τους κινητήρες του group VOLKSWAGEN, όπου συστήνεται προδιαγραφή VW 504 / 507 αλλά και για τους παλαιότερους κινητήρες VW.
- Κατάλληλο για οχήματα βενζίνης και πετρελαίου όπου ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με προδιαγραφή ACEA C3 και ρευστότητα 5W-30.
- Κατάλληλο για οχήματα πετρελαίου με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF).

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα
- Παρέχει μέγιστη προστασία στον κινητήρα, κάτω από τις πλέον δύσκολες συνθήκες οδήγησης
- Διατηρεί τον κινητήρα καθαρό κάτω από τις πλέον δύσκολες συνθήκες οδήγησης σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλές ταχύτητες
- Διατηρεί την οικονομία καυσίμου του οχήματος
- Σχεδιασμένο για μέγιστα διαστήματα αλλαγής

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

**EKO MEGATRON PLATINUM FORMULA V SAE 5W-30**  
Συνθετικό Λιπαντικό Κορυφαίας Τεχνολογίας**ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

| Ιδιότητες            | Μέθοδοι     | Μονάδες | EKO MEGATRON PLATINUM<br>FORMULA V SAE 5W-30 |
|----------------------|-------------|---------|--|
| Κατάταξη κατά SAE    | -           | -       | 5W-30  |
| Ιξώδες @100°C        | ASTM D 445  | cSt     | 12,1   |
| Ιξώδες @40°C         | ASTM D 445  | cSt     | 70,5   |
| Δείκτης Ιξώδους (VI) | ASTM D 2270 | -       | 170  |
| Θεική Τέφρα          | ASTM D 874  | % w/w   | 0,76   |
| Περιεκτικότητα θείου | ASTM D 4294 | % w/w   | 0,26   |
| Πυκνότητα @ 15°C     | ASTM D 4052 | g/ml    | 0,853  |
| Σημείο Ροής          | ASTM D 5950 | °C      | -39  |

**ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.