



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ MEGATRON SUPER 15W-40 Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης , σχεδιασμένο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου επιβατικών οχημάτων και φορτηγών ελαφρού τύπου. Παρέχει καθαρότητα στον κινητήρα και αποτελεσματική προστασία σε κανονικές συνθήκες οδήγησης.

Είναι κατάλληλο και για κινητήρες LPG και CNG.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συστήνεται για βενζινοκινητήρες και για πετρελαιοκινητήρες χωρίς φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF), για τους οποίους ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με επίπεδο ποιότητας ACEA A3/B3.
- Κατάλληλο και για κινητήρες LPG και CNG.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προστασία και καθαρότητα του κινητήρα, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες οδήγησης.
- Πολύ καλή ρευστότητα στο ξεκίνημα του κινητήρα με αποτέλεσμα την άμεση λίπανση και την προστασία όλων των μηχανικών μερών.
- Αντοχή στην οξείδωση και στη θερμική διάσπαση, με αποτέλεσμα τη μείωση των αποθέσεων και την αύξηση του χρόνου ζωής του λιπαντικού και του κινητήρα.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

EKO MEGATRON SUPER SAE 15W-40
Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων**ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MEGATRON SUPER SAE 15W-40
Κατάταξη κατά SAE	-	-	15W-40
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,885
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	13,7
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	103,2
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	134
Ιξώδες CCS στους -20°C	ASTM D 5293	cP	6800
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-30
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	228

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόθεση του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Ημερομηνία αναθεώρησης: 1 Νοεμβρίου 2016

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.