



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ MEGATRON SUPER 20W-50 Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών ελαφρού τύπου. Είναι κατάλληλο και για κινητήρες LPG και CNG.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά ελαφρού τύπου.
- Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου και κινητήρες LPG και CNG.
- Κατάλληλο για καθημερινή οδήγηση υπό κανονικές συνθήκες.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυξημένη καθαρότητα και εξαιρετική προστασία του κινητήρα.
- Ισχυρή λιπαντική μεμβράνη σε υψηλές θερμοκρασίες.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

**ΕΚΟ MEGATRON SUPER 20W-50**  
Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων**ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ MEGATRON SUPER SAE 20W-50
Κατάταξη κατά SAE	-	-	20W-50
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,892
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	18,5
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	168
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	123
Ιξώδες CCS στους -15°C	ASTM D 5293	cP	9200
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-30
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	234

**ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Ημερομηνία αναθεώρησης: 1 Νοεμβρίου 2016

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.