



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ MEGATRON SUPER DIESEL SAE 15W-40

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών. Παρέχει υψηλή καθαρότητα στον κινητήρα και αποτελεσματική προστασία σε χαμηλές και σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 501 01/505 00.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες για τους οποίους ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με επίπεδο ποιότητας ACEA A3/B4.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε βενζινοκινητήρες, όταν ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με το συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μειώνει τις αποθέσεις, παρέχοντας μέγιστη απόδοση στον κινητήρα.
- Παρέχει υψηλή προστασία σε υψηλές και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Εξασφαλίζει μεγάλα διαστήματα αλλαγής.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ MEGATRON SUPER DIESEL SAE 15W-40

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ MEGATRON SUPER DIESEL SAE 15W-40
Κατάταξη κατά SAE	-	-	15W-40
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,887
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	12,94
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	92,86
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	137
Θειική τέφρα	ASTM D 874	% w/w	1,19
Ιξώδες CCS στους -20°C	ASTM D 5293	cP	6600
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-33
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	230

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόθεση του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Ημερομηνία αναθεώρησης: 1 Νοεμβρίου 2016

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.