



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ MEGATRON ULTRA DIESEL 10W-40

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ημισυνθετικό λιπαντικό υψηλής τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών, όπου συστήνεται από τον κατασκευαστή λιπαντικό με προδιαγραφές ACEA A3/B3/B4, API SL/CF

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 501 01/505 00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι κατάλληλο για όλους τους σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες, για τους οποίους ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με επίπεδο ποιότητας ACEA A3/B4, API SL/CF. Είναι κατάλληλο και για πετρελαιοκινητήρες παλαιότερης γενιάς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μειώνει τις αποθέσεις στον κινητήρα, παρέχοντας έτσι μέγιστη απόδοση.
- Παρέχει υψηλή προστασία στον κινητήρα σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.
- Ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει υψηλή προστασία από την οξείδωση
- Εξασφαλίζει εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ MEGATRON ULTRA DIESEL 10W-40

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ MEGATRON ULTRA DIESEL SAE 10W-40
Κατάταξη κατά SAE	-	-	10W-40
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	13,65
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	90,83
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	153
Θεική τέφρα	ASTM D 874	% w/w	1,25
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,874
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-36
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	228

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.