



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2Τ

Ημισυνθετικό λιπαντικό για δίχρονες μοτοσυκλέτες και άλλες εφαρμογές δίχρονων κινητήρων

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ημισυνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για χρήση στους κινητήρες όλων των σύγχρονων δίχρονων μοτοσυκλετών και σκούτερ Ευρωπαίων και Ιαπώνων κατασκευαστών και για οχήματα χιονιού, χλοοκοπτικά και αλυσοπρίονα υψηλής απόδοσης.

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2Τ είναι κατάλληλο για συστήματα ψεκασμού λαδιού και για συστήματα προανάμιξης (σε αναλογία καύσιμο/λάδι έως 50:1), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Όταν προστίθεται κατευθείαν στη βενζίνη, το ποσοστό ανάμιξης ορίζεται από τον κατασκευαστή του κινητήρα.

Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των βενζινών.

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2Τ είναι συμβατό με καταλυτικούς μετατροπείς.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

JASO FC, ISO-L-EGC, API TC.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2Τ είναι ενισχυμένο με ειδικό πρόσθετο το οποίο ελαχιστοποιεί την καπνιά και τις αποθέσεις και βελτιώνει την λιπαντική ικανότητα, παρέχοντας αυξημένη καθαρότητα του κινητήρα και αποτελεσματική προστασία από την φθορά.

Παρουσιάζει εξαιρετική απόδοση και στις πλέον απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας.

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2Τ είναι προδιαλελυμένο έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανάμιξη όταν προστίθεται στο καύσιμο.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2Τ

Ημισυνθετικό λιπαντικό για δίχρονες μοτοσυκλέτες και άλλες εφαρμογές δίχρονων κινητήρων

#### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2Τ
Χρώμα	VISUAL	-	Κόκκινο
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	7,529
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	43,29
Δείκτης ιξώδους	ASTM D2270	-	141
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,866
Θειική Τέφρα, max	ASTM D 874	% w/w	0,10
Αλκαλικότητα (TBN)	ASTM D 2896	mg KOH/gr	1,0
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-39
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	94

#### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.