



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 4T SAE 10W-40 Ημισυνθετικό λιπαντικό για τετράχρονες μοτοσυκλέτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ημισυνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης, κατάλληλο για όλους τους τύπους τετράχρονων μοτοσυκλετών και σκούτερ. Προσφέρει εξαιρετική προστασία στον κινητήρα, στο κιβώτιο και στον συμπλέκτη.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SL, JASO MA/MA2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι προδιαγραφές JASO MA/MA2 και η κατάταξη ιξώδους 10W-40 ανταποκρίνονται στις συστάσεις των μεγαλύτερων σύγχρονων Ευρωπαϊκών και Ιαπώνων κατασκευαστών μοτοσυκλετών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ιξώδους, που επιτρέπουν την ικανοποιητική λίπανση κατά το ξεκίνημα του κινητήρα
- Εξασφαλίζει μέγιστη καθαρότητα στον κινητήρα
- Παρέχει άριστη προστασία στον κινητήρα, τον συμπλέκτη και το γριναζοκιβώτιο
- Κατάλληλο και για μοτοσυκλέτες με καταλυτικούς μετατροπείς.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 4T SAE 10W-40 Ημισυνθετικό λιπαντικό για τετράχρορες μοτοσυκλέτες

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 4T SAE 10W-40
Κατάταξη κατά SAE	-	-	10W-40
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	14,5
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	93,6
Δείκτης ιξώδους	ASTM D2270	-	161
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,883
Αλκαλικότητα (TBN)	ASTM D 2896	mg KOH/gr	8,1
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-30

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.