



ΕΚΟ FILM OIL

Λιπαντικό για καλούπια μπετόν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ FILM OIL χρησιμοποιείται για την εύκολη αποκόλληση των ξύλινων ή μεταλλικών καλουπιών από το τσιμέντο.

Το ΕΚΟ FILM OIL εφαρμόζεται πάνω στα καλούπια πριν από την πλήρωσή τους με το τσιμέντο. Τα συστατικά του ΕΚΟ FILM OIL αντιδρούν χημικά με το τσιμέντο, σχηματίζοντας ένα διαχωριστικό φιλμ μεταξύ τσιμέντου και καλουπιού, το οποίο επιτρέπει την εύκολη αποκόλληση του καλουπιού όταν το τσιμέντο πήξει.

Με τον μηχανισμό αυτό το τσιμέντο δεν καταστρέφεται με την αφαίρεση του καλουπιού και η επιφάνεια του παραμένει λεία, χωρίς ατέλειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι κατάλληλο για χρήση σε μεταλλικά και ξύλινα καλούπια μπετόν.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ευκολία στην εφαρμογή.
- Το χαμηλό ιξώδες του ΕΚΟ FILM OIL, επιτρέπει την χρησιμοποίησή του σε χαμηλές θερμοκρασίες με οικονομία στην κατανάλωση του λιπαντικού.
- Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των καλουπιών, καθώς προστατεύει τα μεταλλικά καλούπια από τη σκουριά και τα ξύλινα καλούπια από τη σήψη.
- Το ΕΚΟ FILM OIL δεν αποπλένεται εύκολα με τη βροχή.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ FILM OIL
Εμφάνιση	Οπτικός Έλεγχος	-	Καθαρό / διαυγές
Χρώμα	Οπτικός Έλεγχος	-	Κεχριμπαριού
Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	2.8
Σημείο Ανάφλεξης (COC), min	ASTM D 92	°C	98
Σημείο Ροής, max	ASTM D 97	°C	-10

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 5, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.