



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



## ΕΚΟ FORZA PLUS 20W-50

Λιπαντικό κινητήρων επαγγελματικών οχημάτων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ FORZA PLUS 20W-50 είναι λιπαντικό υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για κινητήρες πετρελαίου, turbo ή απλούς, που λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες, σε εφαρμογές εντός και εκτός δρόμου.

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA E2, API CF-4/SH, MB 228.1, MAN 271.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ατμοσφαιρικοί και υπερτροφοδοτούμενοι κινητήρες πετρελαίου βαρέως τύπου.
- Είναι κατάλληλο για μεγάλο εύρος εφαρμογών εντός και εκτός δρόμου (μεταφορές, ορυχεία, κατασκευές, λατομεία, γεωργία).

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Παρέχει ισχυρή λιπαντική μεμβράνη σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Διατηρεί την καθαρότητα και αυξάνει την απόδοση του κινητήρα.
- Είναι κατάλληλο για χρήση σε μικτούς στόλους οχημάτων και εξοπλισμού διαφόρων κατασκευαστών.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO FORZA PLUS 20W-50
Κατάταξη ιξώδους κατά SAE	-	-	20W-50
Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	cSt	17.75
Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	159.2
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	123
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.890
Θεωική Τέφρα	ASTM D 874	% w/w	0.8
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-27
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	242

### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμειγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 5, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.