



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



## ΕΚΟ GEOTRON 20W-50

Πολύτυπο λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ GEOTRON 20W-50 είναι πολύτυπο λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλο για εφαρμογές για τις οποίες συστήνεται επίπεδο ποιότητας API SF ή API CF.

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SF/CF.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας που λειτουργούν εντός ή εκτός αυτοκινητοδρόμου.
- Κινητήρες με πολλά χιλιόμετρα λειτουργίας.
- Εφαρμογές για τις οποίες συστήνεται χρήση λιπαντικού με επίπεδο ποιότητας API SF ή API CF.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ικανοποιητική λιπαντική μεμβράνη.
- Καλή απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση.
- Αντοχή στην οξείδωση και θερμική σταθερότητα.
- Υψηλή απορρυπαντική και διασκορπιστική ικανότητα.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

**ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO GEOTRON SAE 20W50
Κατάταξη ιξώδους κατά SAE	-	-	20W50
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.890
Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	cSt	17.80
Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	153.4
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	128
Θεϊκή Τέφρα	ASTM D 874	% w/w	0.89
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	6.50
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-24
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	220

**ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμειγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 6, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.