



ΕΚΟ GEOTRON 10W, 20W, 30, 40 Μονότυπα λιπαντικά πολλαπλών χρήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά λιπαντικών ΕΚΟ GEOTRON περιλαμβάνει μονότυπα λιπαντικά πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλα για εφαρμογές για τις οποίες συστήνεται χρήση λιπαντικού με επίπεδο ποιότητας API SF ή API CF.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SF/CF.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ΕΚΟ GEOTRON 30, ΕΚΟ GEOTRON 40: κατάλληλα για κινητήρες οχημάτων πολύ παλαιάς τεχνολογίας που λειτουργούν εντός ή εκτός αυτοκινητοδρόμου, για τους οποίους η σύσταση του κατασκευαστή ήταν μονότυπο λιπαντικό με επίπεδο ποιότητας API SF ή API CF.
- Μεταδόσεις και υδραυλικά συστήματα σε εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στη γεωργία, στις κατασκευές, στα ορυχεία και στα λατομεία.
- Διάφορες εφαρμογές για τις οποίες συστήνεται επίπεδο ποιότητας API SF ή API CF.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ικανοποιητική προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση.
- Καλή προστασία από την οξείδωση και θερμική σταθερότητα.
- Υψηλή απορρυπαντική και διασκορπιστική ικανότητα.



ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ GEOTRON 10W	ΕΚΟ GEOTRON 20W	ΕΚΟ GEOTRON 30	ΕΚΟ GEOTRON 40
Κατάταξη ιξώδους κατά SAE	-	-	10W	20W	30	40
Κινηματικό Ιξώδες σους 100°C	ASTM D 445	cSt	5.9	7.3	11.6	12.6
Κινηματικό Ιξώδες σους 40°C	ASTM D 445	cSt	36.6	51.0	100.6	118.6
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	105	103	103	97
Πυκνότητα σους 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.883	0.886	0.892	0.895
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	6.4	6.4	6.4	6.4
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-27	-27	-27	-27
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	220	224	226	226

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 5, 4 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.