



## ΕΚΟ LIMSLIP 80W-90

Βαλβολίνη για διαφορεικά περιορισμένης ολίσθησης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΕΚΟ LIMSLIP 80W-90 είναι πολύτυπη βαλβολίνη υψηλής ποιότητας με άριστη ικανότητα ανάληψης υψηλών φορτίων.

Η ΕΚΟ LIMSLIP 80W-90 περιέχει ειδικό πρόσθετο το οποίο βελτιώνει τις ιδιότητες τριβής, ώστε να αποφεύγεται ο θόρυβος κατά τη λειτουργία των διαφορεικών περιορισμένης ολίσθησης.

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API GL-5 LS.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι ειδικά σχεδιασμένη για διαφορεικά περιορισμένης ολίσθησης (μπλοκέ διαφορεικά).
- Είναι κατάλληλη για χρήση σε διαφορεικά, άξονες και τελικές μεταδόσεις, για τα οποία συστήνεται βαλβολίνη με επίπεδο ποιότητας API GL-5.
- Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν επιβατικά αυτοκίνητα, οχήματα βαρέως τύπου εντός και εκτός αυτοκινητοδρόμου και εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στις κατασκευές, στα ορυχεία, στα λατομεία και στη γεωργία.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικές αντιτριβικές ιδιότητες οι οποίες εξαλείφουν τον θόρυβο και παρέχουν αποτελεσματική λειτουργία των μπλοκέ διαφορεικών.
- Μεγάλη οξειδωτική και θερμική σταθερότητα, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των αποθέσεων και την αύξηση της διάρκειας ζωής των γραναζιών και των εδράνων.
- Εξαιρετική προστασία από τη φθορά, με τελικό όφελος την ελάττωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας.
- Αποτελεσματική λίπανση σε χαμηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα ευκολότερη εκκίνηση και μείωση της φθοράς κατά την εκκίνηση.
- Συμβατότητα με τα ελαστομερή, με αποτέλεσμα την αποφυγή διαρροών και επιμολύνσεων.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ LIMSLIP 80W-90
Κατάταξη ιξώδους κατά SAE	-	-	80W-90
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.886
Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	cSt	17.5
Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	134.2
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	cSt	102
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-33
Σημείο ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	224
Ιξώδες Brookfield στους -26°C	ASTM D 2983	cP	102100

## ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 5, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.