



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM DIESEL 5W-30

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM DIESEL 5W-30 είναι συνθετικό λιπαντικό προηγμένης τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για σύγχρονους, υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA C3, ACEA C2, API SN, VW 505 00/505 01, MB 229.31/229.51, GM dexos 2, PSA B71 2290.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM DIESEL 5W-30 είναι σχεδιασμένο για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες άμεσου ψεκασμού Ευρωπαϊών και Ασιατών κατασκευαστών όπως οι VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, OPEL, FIAT, TOYOTA, PSA, SUBARU, SUZUKI, HONDA, KIA και HYUNDAI.
- Είναι κατάλληλο για οχήματα για τα οποία ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με επίπεδο ποιότητας ACEA C3 ή ACEA C2 και ρευστότητα SAE 5W-30.
- Είναι κατάλληλο για οχήματα πετρελαίου με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF).

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μέγιστη προστασία και καθαρότητα του κινητήρα.
- Εξαιρετική οξειδωτική και θερμική σταθερότητα.
- Σχεδιασμένο για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής.
- Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF).
- Διατηρεί την οικονομία καυσίμου του οχήματος.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM DIESEL 5W-30
Κατάταξη κατά SAE	-	-	5W-30
Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	cSt	12.3
Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	74.5
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	164
Θεική Τέφρα	ASTM D 874	% w/w	0.76
Περιεκτικότητα θείου	ASTM D 4294	% w/w	0.26
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.858
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-45
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	232

## ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 5, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.