



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### EKO MEGATRON PLATINUM DIESEL 5W-30

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το EKO MEGATRON PLATINUM DIESEL 5W-30 είναι συνθετικό λιπαντικό προηγμένης τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για σύγχρονους, υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών, εξοπλισμένους με σύγχρονα συστήματα μετεπεξεργασίας καυσαερίων, συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων σωματιδίων πετρελαίου (DPF).

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA C3, ACEA C2, API SN, BMW Longlife-04, MB 229.51/229.31/229.52, OPEL/GM dexos2, Opel-Vauxhall OV0401547, VW 505 00/505 01.

**Κατάλληλο για χρήση:** FIAT 9.55535 S1.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το EKO MEGATRON PLATINUM DIESEL 5W-30 είναι σχεδιασμένο για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες άμεσου ψεκασμού Ευρωπαϊών και Ασιατών κατασκευαστών όπως οι VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, BMW, OPEL/VAUXHALL, GM, FIAT, TOYOTA, PSA, SUBARU, SUZUKI, HONDA, KIA και HYUNDAI, εξοπλισμένους με φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου (DPF).
- Είναι κατάλληλο για οχήματα πετρελαίου για τα οποία ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με προδιαγραφές ACEA C3 ή ACEA C2 και ρευστότητα SAE 5W-30.
- Είναι κατάλληλο για όλα τα οχήματα πετρελαίου MERCEDES-BENZ με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF), καθώς πληροί την προδιαγραφή MB 229.52.
- Είναι κατάλληλο για όλους τους κινητήρες πετρελαίου Opel/Vauxhall (πληροί την προδιαγραφή Opel-Vauxhall OV0401547).

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO AΒΕΕ, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μέγιστη προστασία και καθαρότητα του κινητήρα.
- Εξαιρετική οξειδωτική και θερμική σταθερότητα.
- Παρέχει εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής.
- Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των φίλτρων σωματιδίων πετρελαίου (DPF).
- Επιτρέπει την εξοικονόμηση καυσίμου του οχήματος.

### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM DIESEL 5W-30
Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE	-	-	5W-30
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	12.3
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	74.5
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	-	164
Ιξώδες CCS, -30°C	ASTM D5293	cP	6300
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8.0
Θεική Τέφρα	ASTM D874	% w/w	0.76
Περιεκτικότητα Θείου	ASTM D4294	% w/w	0.26
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-45
Σημείο Ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	232

### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 11, 31 Οκτωβρίου 2022

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.