



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM FORMULA C 5W-30

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM FORMULA C 5W-30 είναι συνθετικό λιπαντικό εξαιρετικά υψηλής απόδοσης, κατάλληλο για σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών, εξοπλισμένους με σύγχρονα συστήματα μετεπεξεργασίας καυσαερίων.

Το ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM FORMULA C 5W-30 είναι κατάλληλο και για κινητήρες LPG και CNG.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA C3, ACEA C2, API SN, BMW Longlife-04, OPEL/GM dexos2, Opel-Vauxhall OV0401547, VW 505 00/505 01.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52.

Κατάλληλο για χρήση: FIAT 9.55535 S1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Πληροί τις προδιαγραφές ACEA C3 και ACEA C2, ως εκ τούτου είναι κατάλληλο για όλους σχεδόν τους τύπους των σύγχρονων βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων άμεσου ψεκασμού Ευρωπαίων και Ασιατών κατασκευαστών όπως οι MERCEDES-BENZ, GM, VOLKSWAGEN, BMW, FIAT, OPEL/VAUXHALL, PSA, TOYOTA, HONDA, SUZUKI, SUBARU, KIA και HYUNDAI, όπου συστήνεται Mid SAPS λιπαντικό με ρευστότητα SAE 5W-30.
- Είναι κατάλληλο για όλα τα οχήματα πετρελαίου της MERCEDES-BENZ με φίλτρα DPF (εγκεκριμένο από τη MERCEDES-BENZ για την προδιαγραφή MB 229.52).
- Είναι κατάλληλο για όλους τους κινητήρες πετρελαίου Opel/Vauxhall (πληροί την προδιαγραφή Opel-Vauxhall OV0401547).
- Είναι κατάλληλο για όλα τα οχήματα BMW που απαιτούν για τον κινητήρα λιπαντικό με προδιαγραφή BMW Longlife-04.
- Είναι κατάλληλο για οχήματα που απαιτούν λιπαντικά προδιαγραφών MB 229.51 (εγκεκριμένο από τη MERCEDES-BENZ για την προδιαγραφή MB 229.51).
- Πληροί το επίπεδο ποιότητας της προδιαγραφής MB 229.31 (obsolete).

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα.
- Παρέχει μέγιστη προστασία και καθαρότητα στον κινητήρα κάτω από όλες τις συνθήκες οδήγησης.
- Λιπαντικό mid SAPS: διατηρεί την αποτελεσματικότητα και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των καταλυτικών συστημάτων του οχήματος.
- Επιτρέπει την εξοικονόμηση καυσίμου του οχήματος.
- Σχεδιασμένο για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής.

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MEGATRON PLATINUM FORMULA C 5W-30
Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE	-	-	5W-30
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	12.0
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	71.2
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	-	165
Ιξώδες CCS, -30°C	ASTM D5293	cP	6200
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Θεϊκή Τέφρα	ASTM D874	% w/w	0.78
Περιεκτικότητα Θείου	ASTM D4294	% w/w	0.23
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-45
Σημείο Ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	230

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 11, 31 Οκτωβρίου 2022

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.