



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM FORMULA V SAE 5W-30 Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κορυφαίας απόδοσης, με ειδική σύνθεση που εξασφαλίζει μοναδικά επίπεδα προστασίας και απόδοσης στον κινητήρα και μέγιστα διαστήματα αλλαγής. Κατάλληλο για όλους τους σύγχρονους, υψηλής τεχνολογίας κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, αυξάνει την απόδοση και τη διάρκεια ζωής των καταλυτικών συστημάτων διαχείρισης καυσαερίων και διατηρεί την εξοικονόμηση καυσίμου. Ειδικά σχεδιασμένο για τους κινητήρες του group VW, όπου απαιτείται λιπαντικό προδιαγραφής VW 504 00 ή 507 00. Είναι κατάλληλο και για κινητήρες LPG και CNG.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA C3, MB 229.31/229.51, VW 504 00/507 00, BMW LongLife-04, Porsche C30.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για τους κινητήρες του group VOLKSWAGEN για τους οποίους συστήνεται προδιαγραφή VW 504 / 507 αλλά και για τους παλαιότερους κινητήρες VW.
- Κατάλληλο για οχήματα BMW για τα οποία συστήνεται λιπαντικό με προδιαγραφή BMW LL-04.
- Κατάλληλο για οχήματα BMW για τα οποία συστήνεται λιπαντικό με προδιαγραφή BMW LongLife-04.
- Κατάλληλο για οχήματα PORSCHE για τα οποία συστήνεται λιπαντικό με προδιαγραφή Porsche C30.
- Κατάλληλο για οχήματα βενζίνης και πετρελαίου όπου ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με προδιαγραφή ACEA C3 και ρευστότητα 5W-30.
- Κατάλληλο για οχήματα πετρελαίου με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF).
- Κατάλληλο και για κινητήρες LPG και CNG.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

**EKO MEGATRON PLATINUM FORMULA V SAE 5W-30**

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- Μεγιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα.
- Παρέχει εξαιρετική προστασία στον κινητήρα κάτω από τις πλέον απαιτητικές συνθήκες οδήγησης.
- Διατηρεί τον κινητήρα καθαρό σε συνθήκες οδήγησης με υψηλές θερμοκρασίες και υψηλές ταχύτητες.
- Διατηρεί την οικονομία καυσίμου του οχήματος.
- Σχεδιασμένο για μέγιστα διαστήματα αλλαγής

**ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MEGATRON PLATINUM FORMULA V SAE 5W-30
Κατάταξη κατά SAE	-	-	5W-30
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,853
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	12,1
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	70,5
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	170
Θεική Τέφρα	ASTM D 874	% w/w	0,76
Περιεκτικότητα θείου	ASTM D 4294	% w/w	0,26
Ιξώδες CCS στους -30°C	ASTM D 5293	cP	6100
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-39

**ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόθεση του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Ημερομηνία αναθεώρησης: 1 Νοεμβρίου 2016

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.