



ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM FORMULA V 5W-30

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM FORMULA V 5W-30 είναι πλήρως συνθετικό λιπαντικό κορυφαίας απόδοσης, με ειδική σύνθεση που εξασφαλίζει μοναδικό επίπεδο καθαρότητας και απόδοσης του κινητήρα και πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγών του λιπαντικού.

Το ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM FORMULA V 5W-30 είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους κινητήρες του ομίλου Volkswagen που απαιτούν λιπαντικά VW 504 00 ή VW 507 00. Συστήνεται για χρήση και σε όλους σχεδόν τους σύγχρονους, υψηλής τεχνολογίας κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου που είναι εφοδιασμένοι με σύγχρονα συστήματα μείωσης εκπομπών καυσαερίων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA C3, MB 229.31/229.51, VW 504 00/507 00, BMW Longlife-04, Porsche C30.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για κινητήρες του ομίλου Volkswagen για τους οποίους συστήνεται προδιαγραφή VW 504 00 ή VW 507 00 αλλά και για παλαιότερους κινητήρες Volkswagen.
- Είναι κατάλληλο για οχήματα BMW για τα οποία συστήνεται λιπαντικό με προδιαγραφή BMW Longlife-04.
- Είναι κατάλληλο για οχήματα Porsche για τα οποία συστήνεται λιπαντικό με προδιαγραφή Porsche C30.
- Είναι κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαιοκινητήρες άμεσου ψεκασμού, όπου ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό ACEA C3 με ρευστότητα 5W-30.
- Είναι κατάλληλο για οχήματα πετρελαίου με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF).
- Είναι κατάλληλο για κινητήρες LPG και CNG.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Παρέχει στον κινητήρα μέγιστη απόδοση και εξαιρετική προστασία από τη φθορά ακόμα και στις πλέον απαιτητικές συνθήκες οδήγησης.
- Διατηρεί τον κινητήρα καθαρό σε συνθήκες οδήγησης με υψηλές θερμοκρασίες και υψηλές ταχύτητες.
- Διατηρεί την αποτελεσματικότητα και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF).
- Διατηρεί την οικονομία καυσίμου του οχήματος.
- Είναι σχεδιασμένο για πολύ εκτεταμένα διαστήματα αλλαγών.

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MEGATRON PLATINUM FORMULA V 5W-30
Κατάταξη κατά SAE	-	-	5W-30
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.853
Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	cSt	12.1
Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	70.5
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	170
Θειική Τέφρα	ASTM D 874	% w/w	0.76
Περιεκτικότητα θείου	ASTM D 4294	% w/w	0.26
Ιξώδες CCS στους -30°C	ASTM D 5293	cP	6100
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-39

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 5, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO AΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.