



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EKO MEGATRON SUPER 20W-50 Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το EKO MEGATRON SUPER 20W-50 είναι λιπαντικό υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών ελαφρού τύπου.

Το EKO MEGATRON SUPER 20W-50 συστήνεται κυρίως για κανονικά διαστήματα αλλαγής του λιπαντικού σε οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας με αρκετά χιλιόμετρα λειτουργίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά ελαφρού τύπου.
- Είναι κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης και για πετρελαιοκινητήρες χωρίς φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου (DPF), όπου ο κατασκευαστής συνιστά προδιαγραφές ACEA A3/B3, API SL, API CF ή προγενέστερες, και βαθμό ιξώδους SAE 20W-50.
- Είναι κατάλληλο για καθημερινή οδήγηση υπό κανονικές συνθήκες.
- Είναι κατάλληλο για κινητήρες CNG και LPG.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή λιπαντική μεμβράνη σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Αυξημένη καθαρότητα και προστασία του κινητήρα.
- Εξαιρετική προστασία από τη φθορά.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Ιδιότητες | Μέθοδοι | Μονάδες | EKO MEGATRON SUPER 20W-50 |
|---------------------------|------------|----------|---------------------------|
| Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE | - | - | 20W-50 |
| Πυκνότητα, 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.888 |
| Κινηματικό Ιξώδες, 100°C | ASTM D445 | cSt | 18.08 |
| Κινηματικό Ιξώδες, 40°C | ASTM D445 | cSt | 164.4 |
| Δείκτης Ιξώδους (VI) | ASTM D2270 | - | 122 |
| Ιξώδες CCS, -15°C | ASTM D5293 | cP | 8080 |
| Αλκαλικότητα, TBN | ASTM D2896 | mg KOH/g | 8.2 |
| Θειική Τέφρα | ASTM D874 | % w/w | 1.1 |
| Σημείο Ροής | ASTM D5950 | °C | -30 |
| Σημείο Ανάφλεξης, COC | ASTM D92 | °C | 248 |

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 7, 31 Οκτωβρίου 2022

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.