



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ MEGATRON SYNTHETIC 5W-30 Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για σύγχρονους κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους βενζινοκινητήρων και για πετρελαιοκινητήρες χωρίς φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPFs), όπου ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό SAE 5W-30 με επίπεδο ποιότητας ACEA A3/B4, API SL/CF ή λιπαντικό παλαιότερων προδιαγραφών. Η υψηλή οξειδωτική σταθερότητα του ΕΚΟ MEGATRON SYNTHETIC 5W-30 το καθιστά κατάλληλο για χρήση και σε κινητήρες LPG/CNG.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SL/CF, RENAULT RN 0710/RN 0700, VW 502 00/505 00, OPEL GM-LL-A-025, GM-LL-B-025.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- “MB-Approval 229.3”
- “MB-Approval 229.5”

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για οχήματα βενζίνης και πετρελαίου για τα οποία ο κατασκευαστής συνιστά full SAPS λιπαντικό ρευστότητας SAE 5W-30.
- Κατάλληλο για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής σε αυτοκίνητα και φορτηγά ελαφρού τύπου της MERCEDES, για τα οποία συστήνεται προδιαγραφή MB 229.5.
- Κατάλληλο για κινητήρες LPG και CNG.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Παρέχει εξαιρετική προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση, με αποτέλεσμα την αύξηση της διάρκειας ζωής του κινητήρα.
- Η υψηλή οξειδωτική και θερμική σταθερότητα του λιπαντικού συντελούν στην μείωση των αποθέσεων, με αποτέλεσμα τη μέγιστη καθαρότητα στον κινητήρα και την αύξηση του χρόνου ζωής του λιπαντικού και της μηχανής.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΕΚΟ MEGATRON SYNTHETIC 5W-30
Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ο βαθμός ιξώδους SAE 5W-30 σε συνδυασμό με τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά του λιπαντικού σε χαμηλές θερμοκρασίες και την άριστη αντλησιμότητα του χρησιμοποιημένου λιπαντικού, αυξάνουν τη δυνατότητα εξοικονόμησης καυσίμου.

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ MEGATRON SYNTHETIC SAE 5W-30
Κατάταξη κατά SAE	-	-	5W-30
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,858
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	12,5
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	77,30
Δείκτης ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	160
Θεική τέφρα	ASTM D 874	% w/w	1,2
Ιξώδες CCS στους -30°C	ASTM D 5293	cP	6400
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-42
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	220

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόθεση του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Ημερομηνία αναθεώρησης: 1 Νοεμβρίου 2016

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.