



## ΕΚΟ MEGATRON SYNTHETIC 5W-40

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ MEGATRON SYNTHETIC 5W-40 είναι πλήρως συνθετικό λιπαντικό υψηλής ποιότητας κατάλληλο για σύγχρονους κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών. Συστήνεται για χρήση σε όλους τους τύπους βενζινοκινητήρων και σε πετρελαιοκινητήρες χωρίς φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF), όπου ο κατασκευαστής συνιστά <full SAPS> λιπαντικό με ρευστότητα SAE 5W-40.

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SN/CF, MB 226.5, RENAULT RN 0700/RN 0710, VW 502 00/505 00, PORSCHE A40, OPEL GM-LL-A-025, GM-LL-B-025.

### ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

“MB-Approval 229.3”.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι σχεδιασμένο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαιοκινητήρες άμεσου ψεκασμού για τους οποίους ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό ACEA A3/B4 ή ACEA A3/B3 και ρευστότητα SAE 5W-40.
- Καλύπτει το επίπεδο ποιότητας μεγάλων κατασκευαστών κινητήρων όπως οι RENAULT, VOLKSWAGEN, OPEL, MERCEDES BENZ και PORSCHE.
- Είναι κατάλληλο για κινητήρες LPG και CNG.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυξάνει την απόδοση και την καθαρότητα του κινητήρα.
- Παρέχει εξαιρετική προστασία στον κινητήρα κάτω από τις πλέον δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.
- Είναι σχεδιασμένο για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ MEGATRON SYNTHETIC 5W-40
Κατάταξη κατά SAE	-	-	5W-40
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.857
Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	cSt	15.0
Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	93.40
Δείκτης ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	169
Θειική τέφρα	ASTM D 874	% w/w	1.2
Ιξώδες CCS στους -30°C	ASTM D 5293	cP	6300
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-39
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	220

### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 6, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.