



EKO MEGATRON ULTRA 10W-40
Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ημισυνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για σύγχρονους κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών. Είναι κατάλληλο για βενζινοκινητήρες, για πετρελαιοκινητήρες χωρίς φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF) και για κινητήρες LPG και CNG.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 501 01 / 505 00.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- “MB-Approval 229.1”

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για όλους τους σύγχρονους βενζινοκινητήρες και για πετρελαιοκινητήρες χωρίς φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF).
- Κατάλληλο για κινητήρες για τους οποίους ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με επίπεδο ποιότητας ACEA A3/B4 ή ACEA A3/B3.
- Κατάλληλο για οχήματα MERCEDES για τα οποία συστήνεται προδιαγραφή MB 229.1.
- Κατάλληλο για κινητήρες LPG και CNG.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ικανοποιητική προστασία του κινητήρα από τη φθορά, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες οδήγησης.
- Πολύ καλή ρευστότητα στο ξεκίνημα του κινητήρα με αποτέλεσμα την άμεση λίπανση και την προστασία όλων των μηχανικών μερών.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

EKO MEGATRON ULTRA 10W-40
Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- Η υψηλή αντοχή του λιπαντικού στην οξείδωση και στη θερμική διάσπαση συντελούν στον αποτελεσματικό έλεγχο των αποθέσεων και στη διατήρηση της καθαρότητας του κινητήρα.

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MEGATRON ULTRA 10W-40
Κατάταξη κατά SAE	-	-	10W-40
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	14,5
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,884
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	93,5
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	160
Ιξώδες CCS στους -25°C	ASTM D 5293	cP	6600
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-30
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	220

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Ημερομηνία αναθεώρησης: 12 Νοεμβρίου 2016

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.