



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ ΗΠΟΙΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ MEGATRON ULTRA 10W-40 Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το EKO MEGATRON ULTRA 10W-40 είναι λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας σχεδιασμένο για κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών. Είναι κατάλληλο για σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και για παλαιότερους κινητήρες πετρελαίου, χωρίς φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 501 01/505 00.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης για τους οποίους ο κατασκευαστής συνιστά <full SAPS> λιπαντικό με επίπεδο ποιότητας ACEA A3/B4 ή ACEA A3/B3.
- Είναι κατάλληλο για οχήματα MERCEDES για τα οποία συστήνεται λιπαντικό με επίπεδο ποιότητας MB 229.1.
- Είναι κατάλληλο για κινητήρες LPG και CNG.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ικανοποιητική προστασία του κινητήρα από τη φθορά ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες οδήγησης.
- Πολύ καλή ρευστότητα στο ξεκίνημα του κινητήρα, με αποτέλεσμα ικανοποιητική λίπανση και προστασία όλων των μηχανικών μερών.
- Η υψηλή αντοχή του λιπαντικού στην οξείδωση και στη θερμική διάσπαση συντελεί στον αποτελεσματικό έλεγχο των αποθέσεων και στη διατήρηση της καθαρότητας και της απόδοσης του κινητήρα.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MEGATRON ULTRA 10W-40
Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE	-	-	10W-40
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	14.5
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	98.62
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	-	152
Ιξώδες CCS, -25°C	ASTM D5293	cP	6600
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10.6
Θειική Τέφρα	ASTM D874	% w/w	1.3
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-36
Σημείο Ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	226

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση τους.

Έκδοση 8, 3 Δεκεμβρίου 2021

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.