



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ MEGATRON ULTRA DIESEL 10W-40

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ημισυνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για τους σύγχρονους κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών, για τους οποίους συστήνεται από τον κατασκευαστή λιπαντικό ρευστότητας SAE 10W-40 με προδιαγραφές ACEA A3/B4, API SL/CF.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 501 01/505 00.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες για τους οποίους ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό SAE 10W-40.
- Κατάλληλο και για πετρελαιοκινητήρες παλαιότερης γενιάς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μειώνει τις αποθέσεις στον κινητήρα, παρέχοντας έτσι μέγιστη απόδοση.
- Παρέχει υψηλή προστασία στον κινητήρα σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.
- Εξασφαλίζει εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ MEGATRON ULTRA DIESEL 10W-40

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ MEGATRON ULTRA DIESEL 10W-40
Κατάταξη κατά SAE	-	-	10W-40
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,874
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	13,65
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	90,83
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	153
Θεική τέφρα	ASTM D 874	% w/w	1,25
Ιξώδες CCS στους -25°C	ASTM D 5293	cP	6600
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-36
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	228

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Ημερομηνία αναθεώρησης: 1 Νοεμβρίου 2016

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.