



## ΕΚΟ ΜΟΤΟ ΡΑCΙΝΓ ΣΥΝΘΕΤΙΚ 4Τ 10W-40

Λιπαντικό για τετράχρονες μοτοσυκλέτες

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ ΡΑCΙΝΓ ΣΥΝΘΕΤΙΚ 4Τ 10W-40 είναι πλήρως συνθετικό λιπαντικό κορυφαίας απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για τετράχρονες μοτοσυκλέτες τελευταίας γενιάς και υψηλών επιδόσεων. Είναι κατάλληλο και για μοτοσυκλέτες αγωνιστικού τύπου.

Παρέχει εξαιρετική προστασία στον κινητήρα και στο γρναζοκιβώτιο, άριστη λειτουργία του συμπλέκτη και μοναδικές επιδόσεις τόσο σε πίστες αγώνων όσο και στην καθημερινή οδήγηση στην πόλη.

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SL, JASO MA2.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των προδιαγραφών όλων των Ευρωπαϊκών και Ιαπώνων κατασκευαστών τετράχρονων μοτοσυκλετών.
- Είναι κατάλληλο για όλες τις σύγχρονες τετράχρονες μοτοσυκλέτες και σκούτερ.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αύξηση της επιτάχυνσης και της απόδοσης του κινητήρα.
- Εξαιρετική προστασία σε υψηλές ταχύτητες και υψηλές θερμοκρασίες.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ιξώδους που εξασφαλίζουν αποτελεσματική λίπανση κατά το ξεκίνημα του κινητήρα.
- Άριστη προστασία στον κινητήρα, στον συμπλέκτη και στο γρναζοκιβώτιο.
- Είναι κατάλληλο και για μοτοσυκλέτες με καταλυτικούς μετατροπείς.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ ΜΟΤΟ RACING SYNTHETIC 4T 10W-40
Κατάταξη κατά SAE	-	-	10W-40
Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	cSt	14.9
Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	99.0
Δείκτης ιξώδους	ASTM D2270	-	160
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.86
Θειική τέφρα	ASTM D 874	% w/w	1.1
Αλκαλικότητα (TBN)	ASTM D 2896	mg KOH/g	7.5
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-33

### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 3, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.