



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΟ ΜΟΤΟ ΡΑΚΙΝΓ ΣΥΝΘΗΤΙΚ 4Τ 10W-40

Λιπαντικό για τετράχρονα μοτοσυκλέτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ ΡΑΚΙΝΓ ΣΥΝΘΗΤΙΚ 4Τ 10W-40 είναι πλήρως συνθετικό λιπαντικό κορυφαίας απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για τετράχρονα μοτοσυκλέτες τελευταίας γενιάς και υψηλών επιδόσεων. Είναι κατάλληλο και για μοτοσυκλέτες αγωνιστικού τύπου.

Παρέχει εξαιρετική προστασία στον κινητήρα και το γρναζοκιβώτιο, άριστη λειτουργία του συμπλέκτη και μοναδικές επιδόσεις τόσο σε πίστες αγώνων όσο και στην καθημερινή οδήγηση στην πόλη.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SL, JASO MA2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των προδιαγραφών όλων των Ευρωπαϊκών και Ιαπωνικών κατασκευαστών τετράχρονων μοτοσυκλετών.
- Είναι κατάλληλο για όλες τις σύγχρονες τετράχρονα μοτοσυκλέτες και σκούτερ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αύξηση της επιτάχυνσης και της απόδοσης του κινητήρα.
- Εξαιρετική προστασία σε υψηλές ταχύτητες και υψηλές θερμοκρασίες.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ιξώδους που εξασφαλίζουν αποτελεσματική λίπανση κατά το ξεκίνημα του κινητήρα.
- Άριστη προστασία στον κινητήρα, τον συμπλέκτη και το γρναζοκιβώτιο.
- Είναι κατάλληλο και για μοτοσυκλέτες με καταλυτικούς μετατροπείς.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MOTO RACING SYNTHETIC 4T 10W-40
Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE	-	-	10W-40
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.861
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	14.9
Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C	ASTM D445	cSt	99.0
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	-	158
Ιξώδες CCS, -25°C	ASTM D5293	cP	5260
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Θειική Τέφρα	ASTM D874	% w/w	1.1
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-33
Σημείο Ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	236

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 4, 31 Οκτωβρίου 2022

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.