



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EKO MOTO SUPER 4T 20W-50 Λιπαντικό για τετράχρονες μοτοσυκλέτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το EKO MOTO SUPER 4T 20W-50 είναι λιπαντικό ορυκτής βάσης για τετράχρονες μοτοσυκλέτες, σχεδιασμένο για ικανοποιητική λίπανση σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SG, JASO MA.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το EKO MOTO SUPER 4T 20W-50 είναι σχεδιασμένο για καθημερινή οδήγηση όλες τις εποχές του χρόνου.
- Είναι κατάλληλο για τετράχρονες μοτοσυκλέτες και σκούτερ, όπου ο κατασκευαστής συνιστά επίπεδο ποιότητας JASO MA και API SG.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Η ρευστότητα SAE 20W-50 του λιπαντικού EKO MOTO SUPER 4T 20W-50 εξασφαλίζει άριστη λίπανση σε θερμότερα περιβάλλοντα.
- Παρέχει πολύ καλή προστασία στον κινητήρα και στο γραναζοκιβώτιο και άριστη λειτουργία του συμπλέκτη.
- Εξασφαλίζει προστασία για όλο το χρόνο και αποτελεσματική λίπανση σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ ΜΟΤΟ SUPER 4T 20W-50
Κατάταξη κατά SAE	-	-	20W-50
Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	cSt	19.49
Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	172.1
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	130
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	8.1
Θεική τέφρα	ASTM D 874	% w/w	1.2
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.892
Σημείο ροής	ASTM D 5950	°C	-30
Σημείο ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	230

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 4, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.