



ΕΚΟ ΜΟΤΟ ΣΥΝΘΗΤΙΚ 4Τ 5W-40

Λιπαντικό για τετράχρονες μοτοσυκλέτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ ΣΥΝΘΗΤΙΚ 4Τ 5W-40 είναι πλήρως συνθετικό λιπαντικό υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένο για τετράχρονες μοτοσυκλέτες τελευταίας τεχνολογίας και υψηλών επιδόσεων.

Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις όλων των κατασκευαστών μοτοσυκλετών και παρέχει εξαιρετική προστασία στον κινητήρα, στο κιβώτιο και στον συμπλέκτη ακόμα και σε ακραίες συνθήκες οδήγησης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SL, JASO MA2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για όλες τις τετράχρονες μοτοσυκλέτες υψηλών επιδόσεων για τις οποίες απαιτείται λιπαντικό με ρευστότητα SAE 5W-40 και επίπεδο ποιότητας API SL και JASO MA2.
- Το επίπεδο ποιότητας και ο βαθμός ρευστότητας του ΕΚΟ ΜΟΤΟ ΣΥΝΘΗΤΙΚ 4Τ 5W-40 ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές όλων των σύγχρονων Ευρωπαϊκών και Ιαπωνικών κατασκευαστών για λιπαντικά τετράχρονων σκούτερ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα άριστη λίπανση κατά την εκκίνηση του κινητήρα και οικονομία καυσίμου.
- Εξασφαλίζει μέγιστη καθαρότητα στον κινητήρα.
- Παρέχει άριστη προστασία από τη φθορά στον κινητήρα, στο γριναζοκιβώτιο και στον συμπλέκτη.
- Είναι κατάλληλο και για μοτοσυκλέτες με καταλυτικούς μετατροπείς.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MOTO SYNTHETIC 4T 5W-40
Κατάταξη κατά SAE	-	-	5W-40
Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	cSt	14.2
Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	87.2
Δείκτης ιξώδους	ASTM D2270	-	168
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.856
Θεική τέφρα	ASTM D 874	% w/w	1.1
Αλκαλικότητα (TBN)	ASTM D 2896	mg KOH/g	7.9
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-33
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	236

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 4, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.