



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΕΚΟ ΜΟΤΟ SYNTHETIC 4T 5W-40

Λιπαντικό για τετράχρονα μοτοσυκλέτες

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ SYNTHETIC 4T 5W-40 είναι πλήρως συνθετικό λιπαντικό υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένο για τετράχρονα μοτοσυκλέτες τελευταίας τεχνολογίας και υψηλών επιδόσεων.

Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις όλων των κατασκευαστών μοτοσυκλετών και παρέχει εξαιρετική προστασία στον κινητήρα, το κιβώτιο και τον συμπλέκτη, ακόμα και σε ακραίες συνθήκες οδήγησης.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SL, JASO MA2.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για όλες τις τετράχρονα μοτοσυκλέτες υψηλών επιδόσεων για τις οποίες απαιτείται λιπαντικό με ρευστότητα SAE 5W-40 και επίπεδο ποιότητας API SL και JASO MA2.
- Το επίπεδο ποιότητας και ο βαθμός ρευστότητας του ΕΚΟ ΜΟΤΟ SYNTHETIC 4T 5W-40 ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές όλων των σύγχρονων Ευρωπαϊκών και Ιαπώνων κατασκευαστών για λιπαντικά τετράχρονων σκούτερ.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα άριστη λίπανση κατά την εκκίνηση του κινητήρα και οικονομία καυσίμου.
- Εξασφαλίζει μέγιστη καθαρότητα στον κινητήρα.
- Παρέχει άριστη προστασία από τη φθορά στον κινητήρα, το γρναζοκιβώτιο και τον συμπλέκτη.
- Είναι κατάλληλο και για μοτοσυκλέτες με καταλυτικούς μετατροπείς.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ ΜΟΤΟ SYNTHETIC 4T 5W-40
Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE	-	-	5W-40
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	14.2
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	87.2
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	-	168
Ιξώδες CCS, -30°C	ASTM D5293	cP	6500
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7.9
Θειική Τέφρα	ASTM D874	% w/w	1.1
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-33
Σημείο Ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	236

### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 5, 31 Οκτωβρίου 2022

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.