



ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2Τ

Λιπαντικό για δίχρονες μοτοσυκλέτες και άλλες εφαρμογές δίχρονων κινητήρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2Τ είναι λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας, κατάλληλο για σύγχρονους κινητήρες δίχρονων μοτοσυκλετών και σκούτερ Ευρωπαίων και Ιαπώνων κατασκευαστών και για οχήματα χιονιού, χλοοκοπτικά και αλυσοπρίονα με δίχρονους κινητήρες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

JASO FC, ISO-L-EGC, API TC.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2Τ είναι κατάλληλο για συστήματα ψεκασμού λαδιού και για συστήματα προανάμιξης.
- Στα συστήματα προανάμιξης η αναλογία καύσιμο/λιπαντικό είναι έως και 50:1, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2Τ είναι συμβατό με καταλυτικούς μετατροπείς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2Τ είναι ενισχυμένο με ειδικό πρόσθετο το οποίο ελαχιστοποιεί την καπνιά και τις αποθέσεις και βελτιώνει την λιπαντική ικανότητα, με αποτέλεσμα αυξημένη καθαρότητα του κινητήρα και αποτελεσματική προστασία από την φθορά.
- Παρουσιάζει εξαιρετική απόδοση σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.
- Είναι προδιαλελυμένο για να διευκολύνεται η ανάμιξη όταν προστίθεται στο καύσιμο.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2T
Χρώμα	Οπτικός έλεγχος	-	Κόκκινο
Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	cSt	7.529
Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	43.29
Δείκτης ιξώδους	ASTM D2270	-	141
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.866
Θειική Τέφρα, max	ASTM D 874	% w/w	0.10
Αλκαλικότητα (TBN)	ASTM D 2896	mg KOH/gr	1.0
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-39
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	94

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 4, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.