



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2Τ

Λιπαντικό για δίχρονες μοτοσυκλέτες και άλλες εφαρμογές δίχρονων κινητήρων

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2Τ είναι λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας, κατάλληλο για σύγχρονους κινητήρες δίχρονων μοτοσυκλετών και σκούτερ Ευρωπαϊκών και Ιαπώνων κατασκευαστών και για οχήματα χιονιού, χλοοκοπτικά και αλυσοπρίονα με δίχρονους κινητήρες.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

JASO FC, ISO-L-EGC, API TC.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2Τ είναι κατάλληλο για συστήματα ψεκασμού λαδιού και για συστήματα προανάμιξης.
- Στα συστήματα προανάμιξης η αναλογία καύσιμο/λιπαντικό είναι έως και 50:1, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2Τ είναι συμβατό με καταλυτικούς μετατροπείς.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2Τ είναι ενισχυμένο με ειδικό πρόσθετο το οποίο ελαχιστοποιεί την καπνιά και τις αποθέσεις και βελτιώνει την λιπαντική ικανότητα, με αποτέλεσμα αυξημένη καθαρότητα του κινητήρα και αποτελεσματική προστασία από την φθορά.
- Παρουσιάζει εξαιρετική απόδοση σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.
- Είναι προδιαλελυμένο για να διευκολύνεται η ανάμιξη όταν προστίθεται στο καύσιμο.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2T
Χρώμα	Οπτικός Έλεγχος	-	Κόκκινο
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	7.529
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	43.29
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	-	141
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/gr	1.0
Θεϊκή Τέφρα, max	ASTM D874	% w/w	0.10
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-39
Σημείο Ανάφλεξης κλειστού δοχείου (PMCC)	ASTM D93	°C	94

### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 6, 31 Οκτωβρίου 2022

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.