



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 2T

Λιπαντικό για δίχρονες μοτοσυκλέτες και άλλες εφαρμογές δίχρονων κινητήρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το EKO MOTO ULTRA 2T είναι λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας, κατάλληλο για σύγχρονους κινητήρες δίχρονων μοτοσυκλετών και σκούτερ Ευρωπαίων και Ιαπώνων κατασκευαστών και για οχήματα χιονιού, χλοοκοπτικά και αλυσοπρίονα με δίχρονους κινητήρες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

JASO FC, ISO-L-EGC, API TC.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το EKO MOTO ULTRA 2T είναι κατάλληλο για συστήματα ψεκασμού λαδιού και για συστήματα προανάμιξης.
- Στα συστήματα προανάμιξης η αναλογία καύσιμο/λιπαντικό είναι έως και 50:1, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Το EKO MOTO ULTRA 2T είναι συμβατό με καταλυτικούς μετατροπείς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Το EKO MOTO ULTRA 2T είναι ενισχυμένο με ειδικό πρόσθετο το οποίο ελαχιστοποιεί την καπνιά και τις αποθέσεις και βελτιώνει την λιπαντική ικανότητα, με αποτέλεσμα αυξημένη καθαρότητα του κινητήρα και αποτελεσματική προστασία από την φθορά.
- Παρουσιάζει εξαιρετική απόδοση σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.
- Είναι προδιαλελυμένο για να διευκολύνεται η ανάμιξη όταν προστίθεται στο καύσιμο.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ ΗΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ MOTO ULTRA 2T
Χρώμα	Οπτικός έλεγχος	-	Κόκκινο
Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	cSt	7.529
Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	43.29
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D 2270	-	141
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.866
Θειική Τέφρα, max	ASTM D 874	% w/w	0.10
Αλκαλικότητα (TBN)	ASTM D 2896	mg KOH/gr	1.0
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-39
Σημείο Ανάφλεξης κλειστού δοχείου (PMCC)	ASTM D 93	°C	94

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση τους.

Έκδοση 5, 15 Μαΐου 2019

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.