



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 4Τ 10W-40

Λιπαντικό για τετράχρονες μοτοσυκλέτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 4Τ 10W-40 είναι λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας, κατάλληλο για όλους τους τύπους τετράχρονων μοτοσυκλετών και σκούτερ. Παρέχει εξαιρετική προστασία στον κινητήρα, στο κιβώτιο και στον συμπλέκτη.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SL, JASO MA2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το επίπεδο ποιότητας και ο βαθμός ρευστότητας του λιπαντικού ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 4Τ 10W-40, σε συνδυασμό με την συνθετική τεχνολογία του λιπαντικού, ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές όλων των σύγχρονων Ευρωπαϊκών και Ιαπώνων κατασκευαστών για λιπαντικά τετράχρονων μοτοσυκλετών και σκούτερ.
- Είναι κατάλληλο και για μοτοσυκλέτες με καταλυτικούς μετατροπείς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ιξώδους που επιτρέπουν την ικανοποιητική λίπανση κατά το ξεκίνημα του κινητήρα.
- Παρέχει μέγιστη καθαρότητα και αυξάνει την απόδοση του κινητήρα.
- Παρέχει άριστη προστασία στον κινητήρα, στον συμπλέκτη και στο γρναζοκιβώτιο.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 4T 10W-40
Κατάταξη κατά SAE	-	-	10W-40
Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	cSt	14.5
Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	93.6
Δείκτης ιξώδους	ASTM D2270	-	161
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.883
Αλκαλικότητα (TBN)	ASTM D 2896	mg KOH/g	8.1
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-30

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 4, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.