



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 4Τ 10W-40

Λιπαντικό για τετράχρονες μοτοσυκλέτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 4Τ 10W-40 είναι ημισυνθετικό λιπαντικό υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για όλους τους τύπους τετράχρονων μοτοσυκλετών και σκούτερ. Παρέχει εξαιρετική προστασία στον κινητήρα, το κιβώτιο και τον συμπλέκτη.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SL, JASO MA2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το επίπεδο ποιότητας και ο βαθμός ρευστότητας του λιπαντικού ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 4Τ 10W-40, σε συνδυασμό με την ημισυνθετική τεχνολογία του λιπαντικού, ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές όλων των σύγχρονων Ευρωπαϊκών και Ιαπώνων κατασκευαστών για λιπαντικά τετράχρονων μοτοσυκλετών και σκούτερ.
- Είναι κατάλληλο και για μοτοσυκλέτες με καταλυτικούς μετατροπείς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ιξώδους που επιτρέπουν την ικανοποιητική λίπανση κατά το ξεκίνημα του κινητήρα.
- Παρέχει μέγιστη καθαρότητα και αυξάνει την απόδοση του κινητήρα.
- Παρέχει άριστη προστασία στον κινητήρα, τον συμπλέκτη και το γρναζοκιβώτιο.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 4T 10W-40
Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE	-	-	10W-40
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	14.2
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	95.0
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	-	153
Ιξώδες CCS, -25°C	ASTM D5293	cP	6260
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Θεϊκή Τέφρα	ASTM D874	% w/w	1.1
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-36
Σημείο Ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	232

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 5, 31 Οκτωβρίου 2022

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.