



## EKO OUTBOARD

Λιπαντικό για δίχρονους εξωλέμβιους κινητήρες

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το EKO OUTBOARD είναι υψηλής ποιότητας λιπαντικό χωρίς τέφρα ειδικά σχεδιασμένο για δίχρονους, υδρόψυκτους εξωλέμβιους βενζινοκινητήρες μεγάλης ισχύος.

Το EKO OUTBOARD μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε αναλογία ανάμιξης με βενζίνη. Πολλοί κατασκευαστές σύγχρονων εξωλέμβιων μηχανών συνιστούν αναλογία ανάμιξης βενζίνης/λιπαντικού 25:1. Η αναλογία αυτή είναι τυπική και μπορεί να ακολουθείται, αν δεν υπάρχει σύσταση του κατασκευαστή για διαφορετική αναλογία ανάμιξης.

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

NMMA TC-W3.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το EKO OUTBOARD είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε προανάμιξη με πολύ υψηλές αναλογίες καυσίμου/λιπαντικού, όσο και σε συστήματα ψεκασμού λαδιού (injection).
- Το EKO OUTBOARD είναι προδιαλελυμένο για να γίνεται εύκολα η ανάμιξή του με το καύσιμο. Ο βαθμός ρευστότητας του προϊόντος πριν από την ανάμιξη είναι κατά προσέγγιση SAE 20.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ελαχιστοποιεί τη δημιουργία καταλοίπων και μειώνει σημαντικά την προανάφλεξη.
- Προστατεύει τη μηχανή από τη φθορά και την σκουριά ακόμα και σε μεγάλη αναλογία καυσίμου/λιπαντικού.
- Έχει υψηλή απορρυπαντική ικανότητα και παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλή τοξικότητα για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ OUTBOARD
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.870
Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	51.6
Αλκαλικότητα (TBN)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.1
Σημείο ροής	ASTM D 5950	°C	-33
Θεική τέφρα	ASTM D 874	% w/w	<0.001
Σημείο Ανάφλεξης κλειστού δοχείου (PMCC)	ASTM D 93	°C	90

### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 5, 20 Μαΐου 2019

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.