



## EKO SLIDE

### Λιπαντικά για γλίστρες εργαλειομηχανών

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά λιπαντικών EKO SLIDE περιλαμβάνει λιπαντικά για τη λίπανση των οριζόντιων και των κατακόρυφων γλιστρών των σύγχρονων εργαλειομηχανών.

Τα λιπαντικά EKO SLIDE μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη λίπανση των γραναζοκιβωτίων και των υδραυλικών συστημάτων των εργαλειομηχανών, όταν προτείνεται από τον κατασκευαστή χρήση ενός λιπαντικού για όλα τα σημεία λίπανσης της εργαλειομηχανής.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 51502 CG, CINCINNATI MILACRON.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τα λιπαντικά EKO SLIDE παρουσιάζουν εξαιρετική απόδοση στην εξομάλυνση της διακοπτόμενης κίνησης (stick-slip) η οποία συμβαίνει σε εξαρτήματα που φέρουν μεγάλες δυνάμεις και κινούνται πολύ αργά, όταν κάτω από αυτές τις συνθήκες σπάει η λιπαντική μεμβράνη και έρχεται σε επαφή μέταλλο με μέταλλο.
- Περιέχουν ειδικά πρόσθετα πρόσφυσης τα οποία τους επιτρέπουν να προσκολλώνται σταθερά στις επιφάνειες στις οποίες γλιστρούν, ώστε να μην υπάρχει επαφή μεταξύ των μετάλλων.
- Διαχωρίζονται εύκολα από τα υγρά κοπής που έχουν σαν βάση το νερό.
- Παρέχουν εξαιρετική προστασία από τη φθορά και χαρακτηρίζονται από άριστη θερμική σταθερότητα και αντίσταση στην οξείδωση, πληρούν δηλαδή τις απαιτήσεις απόδοσης τόσο των λιπαντικών για γρανάζια όσο και των υδραυλικών λιπαντικών.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO SLIDE 32	EKO SLIDE 68	EKO SLIDE 220
Κατάταξη ιξώδους κατά ISO	-	-	32	68	220
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.872	0.886	0.895
Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	32	68	220
Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	cSt	5,4	8,7	18,7
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	100	98	95
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-21	-18	-15
Σημείο Ανάφλεξης, min	ASTM D 92	°C	215	220	235

### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 5, 4 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.