



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EKO SLIDE

Λιπαντικά για γλίστρες εργαλειομηχανών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά λιπαντικών EKO SLIDE περιλαμβάνει λιπαντικά για τη λίπανση των οριζόντιων και των κατακόρυφων γλιστρών των σύγχρονων εργαλειομηχανών.

Τα λιπαντικά EKO SLIDE μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη λίπανση των γραναζοκιβωτίων και των υδραυλικών συστημάτων των εργαλειομηχανών, όταν προτείνεται από τον κατασκευαστή χρήση ενός λιπαντικού για όλα τα σημεία λίπανσης της εργαλειομηχανής.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 51502 CG, CINCINNATI MILACRON.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τα λιπαντικά EKO SLIDE παρουσιάζουν εξαιρετική απόδοση στην εξομάλυνση της διακοπτόμενης κίνησης (stick-slip) η οποία συμβαίνει σε εξαρτήματα που φέρουν μεγάλες δυνάμεις και κινούνται πολύ αργά, όταν κάτω από αυτές τις συνθήκες σπάει η λιπαντική μεμβράνη και έρχεται σε επαφή μέταλλο με μέταλλο.
- Περιέχουν ειδικά πρόσθετα πρόσφυσης τα οποία τους επιτρέπουν να προσκολλώνται σταθερά στις επιφάνειες στις οποίες γλιστρούν, ώστε να μην υπάρχει επαφή μεταξύ των μετάλλων.
- Διαχωρίζονται εύκολα από τα υγρά κοπής που έχουν σαν βάση το νερό.
- Παρέχουν εξαιρετική προστασία από τη φθορά και χαρακτηρίζονται από άριστη θερμική σταθερότητα και αντίσταση στην οξειδωση, πληρούν δηλαδή τις απαιτήσεις απόδοσης τόσο των λιπαντικών για γρανάζια όσο και των υδραυλικών λιπαντικών.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO AΒΕΕ, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Ιδιότητες | Μέθοδοι | Μονάδες | EKO SLIDE 32 | EKO SLIDE 68 | EKO SLIDE 220 |
|---------------------------|------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| Κατάταξη Ιξώδους κατά ISO | - | - | 32 | 68 | 220 |
| Πυκνότητα, 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.872 | 0.886 | 0.895 |
| Κινηματικό Ιξώδες, 40°C | ASTM D445 | cSt | 32 | 68 | 220 |
| Κινηματικό Ιξώδες, 100°C | ASTM D445 | cSt | 5.4 | 8.7 | 18.7 |
| Δείκτης Ιξώδους (VI) | ASTM D2270 | - | 100 | 98 | 95 |
| Σημείο Ροής | ASTM D5950 | °C | -21 | -18 | -15 |
| Σημείο Ανάφλεξης COC, min | ASTM D92 | °C | 215 | 220 | 235 |

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 6, 31 Οκτωβρίου 2022

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.