



ΕΚΟ TRAC

Λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων για αγροτικά μηχανήματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ TRAC είναι λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων τύπου Universal Tractor Transmission Oil (UTTO) για τρακτέρ. Το ΕΚΟ TRAC καλύπτει συγχρόνως τις προδιαγραφές λιπαντικών για συστήματα μετάδοσης κίνησης και τις προδιαγραφές υδραυλικών λιπαντικών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSON M 1143 / M 1145, FORD M2C 134D, CASE NEW HOLLAND MAT 3525, CASE MS 1204, 1206, 1207, 1209, API GL-4, VOLVO WB101, ZF TE ML 03E / 05F, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, DENISON (pumps only) HF-0, HF-1, HF-2, VICKERS / EATON I-286-S / M-2950-S, KUBOTA UDT FLUID, STEIGER Hydr Trans Fluid, DEUTZ Hydr Trans Fluid, LANDINI.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για χρήση σε τρακτέρ και άλλα επαγγελματικά μηχανήματα που λειτουργούν σε εφαρμογές εκτός δρόμου (γεωργία, κατασκευές, λατομεία).
- Το ΕΚΟ TRAC είναι η κατάλληλη επιλογή για επαγγελματικά μηχανήματα που λειτουργούν σε διάφορα περιβάλλοντα και σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας.
- Χρησιμοποιείται για τη λίπανση των συστημάτων μετάδοσης κίνησης, διαφορικών, τελικών μεταδόσεων, υδραυλικών συστημάτων και εμβαπτιζόμενων φρένων (wet brakes).
- Είναι κατάλληλο για υδραυλικά συστήματα και μεταδόσεις, όπου συστήνεται από τον κατασκευαστή χρήση μηχανελαίου.
- Το ΕΚΟ TRAC μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εφαρμογές που απαιτούν βαλβολίνη API GL-4 ή SAE 80W, με εξαίρεση εφαρμογές λίπανσης υποειδών γρναζιών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ικανότητα ανάληψης υψηλών φορτίων: παρέχει άριστη προστασία από τη φθορά.
- Υψηλή οξειδωτική και θερμική σταθερότητα: συντελεί στην αύξηση του χρόνου ζωής του λιπαντικού και του εξοπλισμού.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποτελεσματική λειτουργία σε οποιοδήποτε σύστημα (μετάδοση, διαφορικά, τελικές κινήσεις, εμβαπτιζόμενα φρένα, υδραυλικά), με τελικό όφελος την απλοποίηση της λίπανσης.
- Μειώνει αποτελεσματικά τον θόρυβο των εμβαπτιζόμενων φρένων και των συστημάτων μετάδοσης ισχύος (PTO).

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO TRAC
Κατάταξη ιξώδους κατά SAE	-	-	10W-30
Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	cSt	9.51
Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	55.6
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	155
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.884
Ιξώδες Brookfield στους -35°C	ASTM D 2983	cP	32975
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-43
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	226

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 5, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.