



ΕΚΟGREASE EM 3

Γράσο λιθίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟGREASE EM 3 είναι υψηλής ποιότητας γράσο λιθίου ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά πρόσθετα και πρόσθετα κατά της διάβρωσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 51825 K3K-30.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις γενικής λίπανσης οχημάτων και μηχανημάτων.
- Είναι κατάλληλο για τη λίπανση κουζινέτων και ρουλεμάν σε οχήματα και σε εξοπλισμό που λειτουργεί σε εφαρμογές εκτός δρόμου (γεωργία, κατασκευές, ορυχεία, λατομεία).
- Είναι κατάλληλο για πλήθος βιομηχανικών εφαρμογών που απαιτούν γράσο λιθίου χωρίς EP πρόσθετα.
- Συστήνεται ιδιαίτερα για τη λίπανση των ρουλεμάν των ηλεκτροκινητήρων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μηχανική σταθερότητα και αντοχή στην διάτμηση.
- Αντοχή στην απόπλυση με νερό.
- Πολύ καλή πρόσφυση στις μεταλλικές επιφάνειες.
- Άριστη αντλησιμότητα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση.
- Ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα αποτελεσματικής λειτουργίας, από -30°C έως +130°C.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟGREASE EM 3
Βάση σάπωνα	-	-	Λίθιο
Βασικό έλαιο	-	-	Ορυκτέλαιο
Χρώμα	Οπτικός έλεγχος	-	Κεχριμπαρί
NLGI	ASTM D217	-	3
Σημείο Στάξης	ASTM D 2265	°C	190
Ιξώδες βασικού ορυκτελαίου στους 40°C	ASTM D 445	cSt	110
Διεισδυτικότητα, 60 χτυπήματα	ASTM D217	mm ⁻¹	220-250
Θερμοκρασία λειτουργίας	-	°C	-30 έως +130

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος.

Έκδοση 3, 3 Ιανουαρίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.