



ΕΚΟGREASE FM 2

Γράσο συμπλόκου αλουμινίου για τη βιομηχανία τροφίμων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟGREASE FM 2 είναι γράσο συμπλόκου αλουμινίου το οποίο παράγεται με φαρμακευτικά λευκά παραφινέλαια και πολυμερή και είναι ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά πρόσθετα και πρόσθετα κατά της φθοράς (EP/AW).

Το ΕΚΟGREASE FM 2 είναι ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 51502 KP2K-20, ISO 12924 L-XB (F) CDB2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ο σάπωνας συμπλόκου αλουμινίου, σε συνδυασμό με το υψηλό ιξώδες του βασικού υγρού, καθιστά το γράσο ΕΚΟGREASE FM 2 κατάλληλο για ρουλεμάν χαμηλών ή μεσαίων ταχυτήτων και υψηλών φορτίων.
- Χρησιμοποιείται για τη λίπανση ρουλεμάν, εδράνων και άλλων μηχανισμών στη βιομηχανία τροφίμων, σε εφαρμογές στις οποίες υπάρχει πιθανότητα τυχαίας επαφής με τα τρόφιμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ικανοποιητική αντίσταση στην οξείδωση.
- Εξαιρετική προστασία από τα υψηλά φορτία.
- Καλή αντοχή στην απόπλυση με νερό.
- Κατάλληλο για τη λίπανση εξοπλισμού στη βιομηχανία τροφίμων.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKOGREASE FM 2
Βάση σάπωνα	-	-	Σύμπλοκο αλουμινίου
Βασικό Υγρό	-	-	Φαρμακευτικά λευκά παραφινέλαια
NLGI	ASTM D 217	-	2
Χρώμα	Οπτικός έλεγχος	-	Λευκό
Σημείο Στάξης	IP 396	°C	>230
Ιξώδες βασικού ορυκτελαίου στους 40°C	ASTM D 7152	cSt	550
Κατεργασμένη διεισδυτικότητα, 60 χτυπήματα	ISO 2137	mm ⁻¹	265-295
Αντοχή στην απόπλυση	ISO 11009	%	<10
SKF Emcor dist. water	ISO 11007	-	>1-1
Αντίσταση στο νερό στους 90°C	DIN 51807:1	-	0
4-ball weld load	DIN 51350:5	N	6000
SKF R2F B στους 120°C	SKF	-	Pass
Θερμοκρασία λειτουργίας	-	°C	-20°C έως +120°C, max 130°C

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος.

Έκδοση 3, 3 Ιανουαρίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.