



## ΕΚΟ MEGATRON SUPER 15W-50

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ MEGATRON SUPER 15W-50 είναι λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας σχεδιασμένο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών ελαφρού τύπου. Παρέχει αποτελεσματική προστασία στον κινητήρα κάτω από δύσκολες συνθήκες οδήγησης.

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κινητήρες βενζίνης και πετρελαιοκινητήρες χωρίς φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF), όπου συστήνεται <full SAPS> λιπαντικό με επίπεδο ποιότητας ACEA A3/B4 ή ACEA A3/B3.
- Επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά ελαφρού τύπου.
- Είναι κατάλληλο για κινητήρες LPG και CNG.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποτελεσματική προστασία και καθαρότητα του κινητήρα κάτω από δύσκολες συνθήκες οδήγησης.
- Η συνθετική τεχνολογία των βασικών σε συνδυασμό με τον βαθμό ιξώδους SAE 15W-50, παρέχουν άριστη ρευστότητα του λιπαντικού σε χαμηλές θερμοκρασίες και διατήρηση ισχυρής λιπαντικής μεμβράνης σε υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα εξαιρετική προστασία του κινητήρα τόσο κατά την εκκίνηση όσο και σε συνθήκες λειτουργίας με υψηλές θερμοκρασίες.
- Εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και στη θερμική διάσπαση, με αποτέλεσμα μείωση των αποθέσεων και αύξηση του χρόνου ζωής του λιπαντικού και του κινητήρα.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ MEGATRON SUPER 15W-50
Κατάταξη κατά SAE	-	-	15W-50
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.879
Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	cSt	18.5
Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	139
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	150
Ιξώδες CCS στους -20°C	ASTM D 5293	cP	6600
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-30
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	234

## ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 3, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.