



ΕΚΟGREASE COTTON

Ημίρευστο γράσο λιθίου για βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟGREASE COTTON είναι υψηλής ποιότητας γράσο λιθίου ειδικά σχεδιασμένο για τα συστήματα κεντρικής λίπανσης των αδραχιών των βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών.

Η ειδική σύνθεση του γράσου ΕΚΟGREASE COTTON παρέχει αποτελεσματική λίπανση και ευκολία εκκίνησης ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα προστατεύει αποτελεσματικά από την φθορά και την διάβρωση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

JOHN DEERE, INTERNATIONAL HARVESTER, DIN 51825 KPOOK-40.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το ΕΚΟGREASE COTTON είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη λίπανση του συστήματος αδραχιών όλων των βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών.
- Είναι κατάλληλο για εφαρμογές στις οποίες συστήνεται γράσο πολλαπλών χρήσεων συνεκτικότητας NLGI 00, με χαμηλό ιξώδες βασικού ορυκτελαίου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή σε μεγάλα φορτία και κραδασμούς.
- Πολύ καλή πρόσφυση στις μεταλλικές επιφάνειες.
- Υψηλή αντοχή στην οξείδωση.
- Υψηλή λιπαντική ικανότητα και μηχανική σταθερότητα σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας, από -40°C έως +130°C.
- Άριστη αντλησιμότητα.
- Μεγάλη σταθερότητα κατά την αποθήκευση.
- Δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του βαμβακιού, καθώς δεν στάζει ούτε εκτινάσσεται πάνω στο βαμβάκι.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟGREASE COTTON
Βάση σάπωνα	-	-	Λίθιο
Βασικό έλαιο	-	-	Ορυκτέλαιο
NLGI	ASTM D 217	-	00
Χρώμα	Οπτικός έλεγχος	-	Πράσινο
Κατεργασμένη διεισδυτικότητα, 60 χτυπήματα	ASTM D 217	mm ⁻¹	400-430
Ιξώδες βασικού ορυκτελαίου στους 40°C	ASTM D 1831	cSt	90
Θερμοκρασία λειτουργίας	-	°C	-40°C έως +130°C

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος.

Έκδοση 3, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.