



ΕΚΟGREASE OG

Γράσο λιθίου για ανοικτά γραναζοκιβώτια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟGREASE OG είναι υψηλής ποιότητας γράσο λιθίου ενισχυμένο με πρόσθετα υψηλής πίεσης (EP) και γραφίτη και ειδικά σχεδιασμένο για ανοικτά γραναζοκιβώτια και αλυσίδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ανοικτοί μηχανισμοί μετάδοσης υψηλών φορτίων που λειτουργούν με χαμηλές ή μεσαίες ταχύτητες σε εφαρμογές βαρέως τύπου.
- Εφαρμογές στη βιομηχανία (χάλυβα, τσιμέντου, χαρτιού, χημικών), στη ναυτιλία, στα ορυχεία και στις κατασκευές.
- Εφαρμογές πολύ υψηλών θερμοκρασιών σε περιβάλλοντα με υγρασία και διαβρωτικούς παράγοντες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 51825 KP2K-30.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άριστη πρόσφυση, με αποτέλεσμα λιγότερες εκτινάξεις και μειωμένη κατανάλωση γράσου.
- Πολύ καλή προστασία από τη διάβρωση και τη σκουριά.
- Εξαιρετικές ιδιότητες μεταφοράς φορτίου, με αποτέλεσμα υψηλή προστασία των γραναζιών από τη φθορά.
- Ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα αποτελεσματικής λειτουργίας.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Ιδιότητες | Μέθοδοι | Μονάδες | ΕΚΟGREASE OG |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Βάση σάπωνα | - | - | Λίθιο |
| Βασικό έλαιο | - | - | Ορυκτέλαιο |
| NLGI | ASTM D 217 | - | 2 |
| Χρώμα | Οπτικός έλεγχος | - | Μαύρο |
| Σημείο Στάξης | ASTM D 566 | °C | 200 |
| Κατεργασμένη διεισδυτικότητα, 60 χτυπήματα | ASTM D 217 | mm ⁻¹ | 265-295 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | °C | -30°C έως +130°C |

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



Έκδοση 3, 5 Απριλίου 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.