



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ FILM OIL B

Λιπαντικό για καλούπια μπετόν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ FILM OIL B είναι λεπτόρρευστο υγρό με ειδική σύνθεση, ειδικά σχεδιασμένο για την επίχριση των μεταλλικών καλουπιών που χρησιμοποιούνται στο μπετόν.

Η χημική δράση η οποία αναπτύσσεται στην επιφάνεια μεταξύ του καλουπιού και του μπετόν, βοηθά στην εύκολη αποκόλληση του καλουπιού, εξασφαλίζοντας λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια του τελικού προϊόντος, χωρίς λεκέδες και ατέλειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι κατάλληλο για χρήση σε μεταλλικά, ξύλινα και πλαστικά καλούπια μπετόν.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξασφαλίζει εύκολη και χωρίς προβλήματα αποκόλληση των καλουπιών.
- Προστατεύει αποτελεσματικά τις μεταλλικές επιφάνειες από τη σκουριά και τη διάβρωση.
- Το ΕΚΟ FILM OIL B δεν αποπλένεται εύκολα με τη βροχή.
- Το χαμηλό ιξώδες του προϊόντος εξασφαλίζει μέγιστη κάλυψη με πολύ λεπτό φιλμ προϊόντος.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ FILM OIL B
Ειδικό βάρος στους 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.870
Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	32
Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	cSt	5.4
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D 2270	-	102
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	210
Σημείο ροής	ASTM D 97	°C	-9

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 4, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.