



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΕΚΟ BASE LUBE 10, 30 Αμιγή ορυκτέλαια γενικής χρήσης

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα λιπαντικά ΕΚΟ BASE LUBE 10 και ΕΚΟ BASE LUBE 30 είναι αμιγή ορυκτέλαια για γενική χρήση.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι κατάλληλα για τη λίπανση εργαλείων, ξυλοτύπων και για πλήθος άλλων εφαρμογών, για τις οποίες συστήνεται αμιγές ορυκτέλαιο.

#### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ BASE LUBE 10	ΕΚΟ BASE LUBE 30
Χρώμα	ASTM D1500	-	L0,5	L1,5
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	gr/ml	0.877	0.886
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	5.3	10.5
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	cSt	99	95
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-12	-6
Σημείο Ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	232	250

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 6, 31 Οκτωβρίου 2022

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.