



## EKO BASE LUBE 10, 30

Αμιγή ορυκτέλαια γενικής χρήσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα λιπαντικά EKO BASE LUBE 10 και EKO BASE LUBE 30 είναι αμιγή ορυκτέλαια.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι κατάλληλα για τη λίπανση εργαλείων, ξυλοτύπων και για πλήθος άλλων εφαρμογών, για τις οποίες συστήνεται αμιγές ορυκτέλαιο.

### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO BASE LUBE 10	EKO BASE LUBE 30
Χρώμα	ASTM D 1500	-	L0,5	L1,5
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	gr/ml	0.877	0.886
Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	cSt	5.3	10.5
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	cSt	99	95
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-12	-6
Σημείο ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	232	250

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 5, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.